



LEGENDA/ESPECIFICAÇÕES

Rampa de acesso adaptada conforme norma (NBR9050)

- Nº/Descrição
- 3A - Placa em Braille no corrimão (início e final);
- 3B - Guarda-corpo em ferro com pintura em esmalte sintético acetinado cor palha, tubo de 0,038 a 0,045cm;
- 3C - Corrimão em ferro com pintura em esmalte sintético acetinado cor palha, tubo de 0,038 a 0,045cm;
- 3D - Tubo de ferro redondo Ø 1 1/2" (38mm), com pintura em esmalte sintético acetinado cor palha;
- 3E - Suporte do corrimão em ferro Ø 1/2" (12,70mm), com pintura em esmalte sintético acetinado cor palha;
- 3F - Chapa de ferro galvanizada Ø 1/4" (6,30mm), 80x80mm, com pintura em esmalte sintético acetinado cor palha;
- 3G - Chumbador Parabolt, furo Ø 8mm;
- 3H - Piso indicado em projeto arquitetônico;
- 3I - Mureta de alvenaria (guia de balizamento) com pintura em textura acrílica branco neve.

Piso Tátil de Alerta para área externa - Argamassado em placas de 20x20cm, esp. base=7,00cm, esp. relevo=5,00cm, cor amarela, conforme norma (NBR 9050)

* Quando da existência de pisos nobres (como granitos, mármore, outros), de difícil decomposição (como granilite, outros), piso tátil de alerta deverá ser colado sob o piso existente da mesma forma que o tátil de alerta interno, porém com o adesivo adequado.

Piso Tátil de Alerta para área interna: colado em placas de 20x20cm, esp. base=2,00cm, esp. relevo=3,00cm, cor amarela, conforme norma (NBR 9050)

Obs.: UNIDADE DE MEDIDAS EM METROS (m)

ASSUNTO			PROJETO DE DETALHAMENTO		PROJETO	FOLHA
LOCAL			Espaço Ecológico de Lazer Vales dos Ipês - Água Boa/MT			
ESCALA		Indicada	DATA	Março / 2015		
			DESENHO	Reinaldo		
						03/04